

- ✓ 2 ПРИНТИРАЩИ СИСТЕМИ
- ✓ ПЕЧАТ ДО 16 РЕДА
- ✓ РАЗШИРЕНИ СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ
- ✓ НИСКА КОНСУМАЦИЯ



INKJET Thermal Transfer Overprint

Hot foil-Coding **LASER** Thermal-Inkjet **Offline coding**

For use-by-dates **AFTER SALES** **BARCODE** etc.

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“ “

Принтиране

- Печат на графика и текст до 16 реда
- 96 пиксела височина
- Височина на шрифта 0,8 - 30 mm
- Макс. скорост 460 m/min. (5x5 Матрица)
- Съставяне на текст с: автоматични функции за дата и час, номериране с автоматичен стоп, последователно номериране, баркодове, Data Matrix кодове, лого, True Type Шрифтове, textlist функция

Масилена система

- Две отделни принтиращи блока
- Вградена система за възстановяване на разреждателя, което води до нисък разход на консумативи
- Еднолитрови бутилки за мастило и за разреждател.
- Без нужда от сгъстен въздух
- Лесно и удобно сервисно обслужване и поддръжка

Интерфейси

- USB
- Ethernet
- RS 232
- Работа в мрежа
- Алармено реле
- Цифров входно/изходен порт с 8 вх./4 изх.
- 4-цветна сигнализация (опция)



Принтираща глава

- Визуален контрол на дюзата, посредством стробоскопична лупа
- Минимален радиус на огъване на шланга: 250 mm



Технически данни

Размери:	Контролен блок: 403x300x77 mm, ДхШхВ; Принтиращ блок: 510 x 320 x 320 mm (x2); Принтираща глава: 145 x 40 x 40 mm;
Корпус:	Неръждаема стомана; Клас защита IP 65 (без нужда от компресиран въздух);
Температура:	+ 5° до + 45° C, относителна влажност на въздуха макс. 90 %, без конденз;
Грешки :	Грешките се показват автоматично на дисплея посредством ясен текст;
Захранване:	Принтер: 86 - 264 V $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz, Макс. ток 1,0 / 0,5 A Контролен : 110 – 230 V, 50-60 Hz, блок Макс.ток 0,15 / 0,3 A
Стандарти за контрол:	Контрол на върнатото мастило; Автоматичен контрол на вискозитета и нивото на мастилото; Дистанционно наблюдение на грешките на принтиране; Електронната и масилена система са инсталирани отделно една от друга; Практически без вредни емисии